



ISOPARETE® alluminio/alluminio

BREVETTATO

ISOPARETE SPESSORE 4 CM

VOCE DI CAPITOLATO

Pannello di poliuretano espanso portante, di densità 40-45 kg/m³ con orditura in legno incorporata e doppio rivestimento impermeabilizzante in alluminio accoppiato ad un supporto elastico in polipropilene. (specifico FACCIATE VENTILATE)

DATI TECNICI

Dimensione massima pannello:	cm 150 x 400
Tipo di isolante:	poliuretano espanso di densità 40/45 kg/m ³
Conducibilità termica iniziale media λ :	0,0204 W/mK
Conducibilità termica dichiarata λ_D :	0,022 W/mK
Coefficiente K o U:	0,55 W/m ² K
Permeabilità all'ossigeno della lamina di alluminio:	cc/m ² .24h.atm<0,1
Assorbimento d'acqua a lungo periodo W_{lt} :	<1,5%
Reazione al fuoco - euroclasse:	F
Emissione di sostanze pericolose:	conforme
Dimensioni listelli per fissaggio pannelli di rivestimento:	cm 5 x 7
Rivestimento esterno:	Alluminio accoppiato con tessuto non tessuto (TNT) politenato
Rivestimento interno:	Alluminio accoppiato con tessuto non tessuto (TNT) politenato



ISOTETTO SAS - Via Villanova, 19 - 14010 San Paolo Solbrito (AT)
E-mail: info@isotetto.it - Tel. 0141 936117 - www.isotetto.it